



## Información técnica

Altura de la plataforma: 9.75 m / 32 ft.

Ancho de la máquina : 1.22 m / 4 ft.

Maquinarias - Plataformas

## Elevador eléctrico de tijera

Robustos, confiables y versátiles.

La robustez de la Serie RS hace que estos elevadores de tijera sean extremadamente confiables. La Serie RS opera en cuatro mangueras, lo cual reduce significativamente los posibles puntos de fugas. La protección pasiva contra baches no tiene piezas móviles, lo cual reduce las llamadas de servicio y los costos de mantenimiento, para un menor costo de propiedad. Ideal para mantenimiento de edificios, así como para construcción comercial, la Serie RS tiene el valor que usted necesita sin sacrificar la calidad y el rendimiento.

## Innovación y Ventajas

Mayor tiempo de funcionamiento

La propulsión eléctrica directa suministra ciclos de servicio líderes en la industria, similares a los de la serie ES.

Bajo Costo

La protección pasiva contra los baches elimina todas las piezas móviles del sistema de protección contra los baches lo que reduce la necesidad de reparaciones o reemplazo.

Acceso fácil

El acceso al área de almacenamiento de la batería es fácil y no es necesario sacar ningún cajón.

25% de capacidad en pendientes

Ambos modelos tienen la capacidad de cargar y atravesar pendientes de hasta 25% sin resistencia.

Pantalla MDI incorporada

El indicador digital multifunción simplifica la evaluación de la batería y el diagnóstico de fallas.

Extremadamente móvil

Los innovadores controles del operador, parecidos a los de la Serie ES y el radio de giro cerrado proporcionan facilidad de uso y movilidad en el sitio de trabajo.